

Μηχανισμός ανοιγόμενης αυλόπορτας LIFE 3M



Προδιαγραφές

Ηλεκτρομηχανικός μηχανισμός κατάλληλος για ανοιγόμενες αυλόπορτες πλάτους μέχρι 3 μέτρα ελαφριάς κατασκευής ή μέχρι 2,2 μέτρα βαριάς κατασκευής ανά φύλλο (δύναμη έλξης 250kgs).

Ο μηχανισμός LIFE 3 είναι προϊόν εισαγωγής και συγκεκριμένα της Ιταλικής εταιρίας HOMELIFE.

Ο μηχανισμός είναι πιστοποιημένος με CE.

Μεταλλικός κοχλίας βυθισμένος σε γράσο, διαθέτει μηχανικό ρυθμιζόμενο συμπλέκτη, μοτέρ αυτοαεριζόμενο με θερμική προστασία, εύκολο μηχανικό ξεμπλοκάρισμα για χειροκίνητη λειτουργία. Είναι αυτολίπαντος, δεν χρειάζεται συντήρηση, ανθεκτικός σε καιρικές συνθήκες, με ρυθμιζόμενα μηχανικά τερματικά (stop), τα οποία βρίσκονται στο κάτω μέρος του μηχανισμού.

Ο μηχανισμός της αυλόπορτας ελέγχεται με τον πίνακα ελέγχου ο οποίος κατασκευάζεται αποκλειστικά για την εταιρία μας. Διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης φωτοκυττάρων, φάρου-κεραίας, ηλεκτρομαγνητικής κλειδαριάς κάθετης ή οριζόντιας, σύνδεσης με μπουτόν, με θυροτηλέφωνο ή άλλη συσκευή Access Control,

Ο ενσωματωμένος στον πίνακα δέκτης μας δίνει την δυνατότητα να χειριστούμε τον μηχανισμό με τηλεχειριστήριο απλού κωδικού.

Τεχνικά χαρακτηριστικά μηχανισμού LIFE 3 M

Παροχή τροφοδοσίας	V	230
Απορופώμενη ισχύς	W	250
Βαθμός προστασίας	IP	44
Ρεύμα λειτουργίας	A	1,3
Θερμική προστασία περιέλιξης μοτέρ	°C	150
Στροφές κινητήρα	rpm	1400
Μέγιστη δύναμη έλξης πόρτας	Kgs	250
Θερμοκρασία λειτουργίας	°C	-25/+65
Ταχύτητα κίνησης	m/min	11
Διαστάσεις μηχανισμού	mm	250x230x225
Βάρος μηχανισμού	Kgs	8
Συχνότητα χρήσης	%	50
Πυκνωτής	μF	12,5