

Τηλεχειριστήρια TELEMOT

Γενικά

Τηλεχειριστήρια εξαιρετικής αισθητικής και υψηλής ποιότητας. Κατασκευασμένα από NICEΛ και ειδικό PVC, με ενσωματωμένο μπρελόκ.

Διατίθενται σε 3 τύπους :

α) **Με κυλιόμενο κωδικό ασφαλείας.** Μεγάλη εμβέλεια ακόμη και σε περιοχές που υπάρχει πρόβλημα στην εμβέλεια. Αντιγράφονται μόνο με το ίδιο τηλεχειριστήριο, πολύ εύκολα με πρακτικό τρόπο.

β) **Με σταθερό κωδικό και 2 πλήκτρα.** Αντιγράφει τα περισσότερα τηλεχειριστήρια της αγοράς με εύκολο τρόπο. Επαναστατικός σχεδιασμός με συρόμενο πορτάκι ώστε να αποτρέπεται το κατά λάθος πάτημα των πλήκτρων.

γ) **Με σταθερό κωδικό και 4 πλήκτρα.** Το ίδιο με το προηγούμενο με 2 επιπλέον πλήκτρα για τον έλεγχο περισσότερων συστημάτων θυρών.

Διατίθενται με οδηγίες στα ελληνικά, οι οποίες περιλαμβάνονται μέσα σε κάθε συσκευασία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	S 11	S 22	S 44
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	12V	12V	12V
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	433,33 Mz	433,33 Mz	433,33 Mz
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	ISO 9001:2000	ISO 9001:2000	ISO 9001:2000
ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΑΣΥΡΜΑΤΑ	ΑΣΥΡΜΑΤΑ	ΑΣΥΡΜΑΤΑ
ΕΙΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΚΥΛΙΟΜΕΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΣΤΑΘΕΡΟΣ	ΣΤΑΘΕΡΟΣ
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	27 A	27 A	27 A
ΣΧΗΜΑ	ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΚΑΙ ΜΠΡΕΛΟΚ	ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΚΑΙ ΜΠΡΕΛΟΚ	ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΚΑΙ ΜΠΡΕΛΟΚ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ	ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ	ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΠΟΡΤΑΚΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΘΕΛΗΣΗ ΜΑΣ	ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΠΟΡΤΑΚΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΘΕΛΗΣΗ ΜΑΣ
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΝΙΚΕΛ ΚΑΙ PVC	ΝΙΚΕΛ ΚΑΙ PVC	ΝΙΚΕΛ PVC
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	5,2 εκ. X 3,2 εκ.	5,5 εκ. X 3,00 εκ.	5,5 εκ. X 3,00 εκ.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ	3	2	4
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ	13 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ	13 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ	13 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΟΥΤΙ	ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΟΥΤΙ	ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΟΥΤΙ
ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ	ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ	ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ	120 μέτρα	80 μέτρα	80 μέτρα