

---

## Εύκαμπτη ανοιγόμενη τύπου flap

### Γενικά

- Μεταλλική κατασκευή αντοχής που σχηματίζει το **βασικό σκελετό**, κατάλληλος για έντονη κυκλοφορία. Διαθέσιμος σε γαλβανισμένο ατσάλι, χρωματισμένο ατσάλι ή ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304.
- Μηχανισμός επανακλεισίματος στο επάνω μέρος με **ελατήριο στρέψης** εύκολης ρύθμισης.
- Αγκυροβόλος θωράκιση στο επάνω μέρος και κάτω θήκη που περιέχει ρουλεμάν τα οποία δεν χρειάζονται **καμία απολύτως συντήρηση**.
- **Εύκαμπτα πτερύγια κουρτίνας** από εντελώς διαφανή αυτο-κατασβεστικό PVC, ή "Αλάσκα" PVC, ή χρωματισμένο PVC για χαμηλές θερμοκρασίες, ή αντι-λειαντικό ελαστικό με ειδική ενίσχυση στα σημεία με τη μεγαλύτερη πίεση.
- Το πάχος των πτερυγίων είναι από 5-10 mm
- Η κίνησή της ενεργοποιείται με την επαφή του οχήματος με την πόρτα.
- Τοποθετούνται σε χώρους όπου έχουμε κυρίως κίνηση οχημάτων (συνήθως κλαρκ) και μόνο σε εσωτερικά ανοίγματα του κτιρίου.
- **Η ανοιγόμενη πόρτα flap διατίθεται και με αυτοματισμό** για να ενεργοποιείται η κίνησή της χωρίς την επαφή του οχήματος με την πόρτα.