
Ρολό ασφαλείας δικτυωτό μεσαίο μάτι

Τεχνικά χαρακτηριστικά ρολού δικτυωτού μεσαίο μάτι

Το ρολό κατασκευάζεται από γαλβανισμένο σωληνάκι μασίφ πάχους 0,8mm βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή σε κωδικούς RAL της επιλογής σας.

Τα ρολά τυλίγονται σε ενισχυμένο άξονα ανάλογης διαμέτρου και περιστρέφεται πάνω σε ειδικά τύμπανα, ειδικής κατασκευής, τα οποία δε φθείρουν τον άξονα και προσφέρουν αθόρυβη λειτουργία.

Το ρολό κινείται μέσα σε κανάλια (οδηγούς), διατομής «Π» βάθους 4 ή 6 cm . Στο κάτω μέρος του ρολού τοποθετείται κοιλοδοκός (κατωκάσι), το οποίο βοηθάει στο σωστό τέντωμα του ρολού και δίνει πολύ καλύτερη εικόνα οπτικά, πάχους 1,5mm για επιπλέον ενίσχυση του προφίλ.

Το ρολό θα λειτουργεί ηλεκτροκίνητα. Γίνεται χρήση μονοφασικού κινητήρα GAPOSA, με 2 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση και η λειτουργία γίνεται με τηλεχειρισμό ή μπουτόν ή άλλου είδους access control. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος γίνεται χρήση του μεταλλικού απασφαλιστή που βρίσκεται εξωτερικά του χώρου ή αν υπάρχει δεύτερη είσοδος στον χώρο από εσωτερικό απασφαλιστή τύπου χειρολαβής.

Διαστάσεις ρόμβου 9 X 7,5 cm

Κατάλληλα για καταστήματα που στην βιτρίνα τους βρίσκονται μικρά αντικείμενα (π.χ. κοσμηματοπωλεία, φαρμακεία κλπ.).

Ο συγκεκριμένος τύπος ρολού είναι για να καλύψουμε ανοίγματα μέχρι και 16m² περίπου. Για μεγαλύτερα ανοίγματα προτείνεται το βιομηχανικό ρολό (βλ. Βιομηχανικές Πόρτες-Βιομηχανικά Ρολά).