

Πολύσπαστη οροφής με πάνελ πολυουρεθάνης

Γενική περιγραφή

Η πολύσπαστη γκαραζόπορτα οροφής είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στον χώρο της γκαραζόπορτας. Προσφέρει ασφάλεια, θερμοηχομόνωση και αθόρυβη λειτουργία. Η πόρτα μπορεί να τοποθετηθεί και με μηχανισμό αυτοματοποίησης (προτείνεται).

Διατίθεται σε 3 τύπους: ταμπλαδωτή, ραμποτέ και σε ίσιο πάνελ.

Το πάνελ πολυουρεθάνης έχει πάχος 4,2 cm.

Ο μηχανισμός οροφής είναι της εταιρίας BENINCA με 2 χρόνια εγγύηση, δηλαδή άμεση αντίδραση σε περίπτωση ύπαρξης εμποδίου και επαναφορά της πόρτας στην ανοιχτή θέση. Πολύ εύκολη χειροκίνητη λειτουργία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

Τεμάχια από πάνελ πολυουρεθάνης τα οποία ενώνονται μεταξύ τους με ειδικούς μεντεσέδες και με ειδικά ροδάκια που έχουν στα πλάγια κινούνται μέσα σε κάθετους οδηγούς, οι οποίοι με τη σειρά τους εφαρμόζουν στο πλάι του ανοίγματος.

Ειδικά λάστιχα εφαρμόζουν περιμετρικά των πάνελ, προσφέροντας στεγανότητα και θερμοηχομόνωση.

Επίσης δυνατότητα ενσωματωμένης ανθρωποθυρίδας στην γκαραζόπορτα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

-Πόρτα πολύσπαστη από πάνελ διπλού τοιχώματος 42 mm.

Γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,6mm ηλεκτροστατικά βαμμένη με θερμομόνωση σκληρής πολυουρεθάνης 45kg/m³

-Λάστιχα στεγανοποίησης πλευρικά σε όλο το ύψος της πόρτας, ενδιάμεσα στις αρθρώσεις, διπλού κοίλου προφίλ με ειδικό θάλαμο στο κάτω πάνελ της πόρτας και λάστιχο στην μετώπη της κάσας.

-Προστασία από παγίδευση των δακτύλων ενδιάμεσα στο πάνελ

-Δυνατότητα προσαρμογής παραθύρου από διπλή υάλωση με πολυκαρβονικό υλικό και με περιμετρικό λάστιχο στεγανοποίησης

-Δυνατότητα κατασκευής ενσωματωμένης ανοιγόμενης πόρτας διέλευσης πεζών.

-Ρυθμιζόμενους μεντεσέδες από γαλβανισμένο χάλυβα για αθόρυβη λειτουργία.

-Ρυθμιζόμενα ελατήρια στρέψης σε χαλύβδινο άξονα.

-Εργονομικές χειρολαβές μέσα και έξω της πόρτας.

-Δυνατότητα επιλογής χειροκίνητης ή ηλεκτροκίνητης λειτουργίας.

-Κινητήρας οροφής BENINCA με αλυσίδα, ο πλέον αθόρυβος της αγοράς, με 2 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση.