

Πολύσπαστη βιομηχανική με πάνελ πολυουρεθάνης

Γενικά

Η πολύσπαστη βιομηχανική πόρτα έχει πλάγιο μοτέρ και διατίθεται σε 3 τύπους: οριζόντια, κάθετη, και ημικάθετη. Είναι ελληνικής κατασκευής με μοτέρ και ηλεκτρονικά μέρη τα οποία είναι εισαγωγής. Η πολύσπαστη βιομηχανική TELEMOT έχει διαστάσεις μέχρι και 72m² (εισαγωγής). Οι μεγαλύτερες διαστάσεις για πολύσπαστη πόρτα που υπάρχουν στην αγορά. Προορίζεται για μεγάλα ανοίγματα σε βιομηχανικά κυρίως κτίρια αλλά και σε γκαράζ όπου απαιτούνται πολλά ανοιγοκλεισίματα καθώς είναι εργονομική, απόλυτα λειτουργική και αθόρυβη. Επίσης προσφέρει θερμοηχομόνωση και στεγανότητα με ειδικά λάστιχα.

Γενική περιγραφή

Τεμάχια από πάνελ πολυουρεθάνης τα οποία ενώνονται μεταξύ τους με ειδικούς μεντεσέδες και με ειδικά ροδάκια που έχουν στα πλάγια κινούνται μέσα σε κάθετους οδηγούς, οι οποίοι με τη σειρά τους εφαρμόζουν στο πλάι του ανοίγματος.

Ειδικά λάστιχα εφαρμόζουν περιμετρικά των πάνελ, προσφέροντας στεγανότητα και θερμοηχομόνωση.

Υπάρχει δυνατότητα ενσωματωμένης ανθρωποθυρίδας στην πόρτα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- * Πόρτα πολύσπαστη από πάνελ διπλού τοιχώματος 42 mm
- * Γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,6mm ηλεκτροστατικά βαμμένη
- * Με θερμομόνωση σκληρής πολυουρεθάνης 45kg/m³
- * Λάστιχα στεγανοποίησης πλευρικά σε όλο το ύψος της πόρτας, ενδιάμεσα στις αρθρώσεις, διπλού κοίλου προφίλ με ειδικό θάλαμο στο κάτω πάνελ της πόρτας και λάστιχο στην μετώπη της κάσας.
- * Προστασία από παγίδευση των δακτύλων ενδιάμεσα στο πάνελ
- * Δυνατότητα προσαρμογής παραθύρου από διπλή υάλωση με πολυκαρβονικό υλικό και με περιμετρικό λάστιχο στεγανοποίησης
- * Δυνατότητα κατασκευής ενσωματωμένης ανοιγόμενης πόρτας διέλευσης πεζών
- * Ρυθμιζόμενους μεντεσέδες από γαλβανισμένο χάλυβα για αθόρυβη λειτουργία
- * Ρυθμιζόμενα ελατήρια στρέψης σε χαλύβδινο άξονα
- * Εργονομικές χειρολαβές μέσα και έξω από την πόρτα.
- * Δυνατότητα επιλογής χειροκίνητης ή ηλεκτροκίνητης λειτουργίας.
- * Κινητήρας πλάγιος ONITOR KURO ή TAURUS 12.
- * Σύστημα με αλυσίδα για την περίπτωση διακοπής ρεύματος ώστε η πόρτα να ανοίγει χειροκίνητα.
- * Πίνακας με δυνατότητα τοποθέτησης φωτοκυττάρων, φάρου ή άλλης φωτεινής ένδειξης.

Η λειτουργία της πόρτας γίνεται με μπουτόν εσωτερικά (προτείνεται για καλύτερο έλεγχο) είτε με τηλεχειρισμό ή άλλου είδους access control.