

ΠΑΠΑΔΑΚΗ 6
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ. 54248
ΤΗΛ: 2310 325432 Fax 2310 325424
www.telemot.gr e-mail: info@telemot.gr

Ρολό ασφαλείας με διάτρητο καμπύλο προφίλ

Τεχνικά χαρακτηριστικά ρολού με διάτρητο καμπύλο προφίλ

Το ρολό κατασκευάζεται από γαλβανισμένη διάτρητη ατσαλολαμαρίνα STAL 37 πάχους 1mm σε μορφή καμπύλο, βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή σε κωδικούς RAL της επιλογής σας.

Τα ρολά τυλίγονται σε ενισχυμένο άξονα ανάλογης διαμέτρου και περιστρέφεται πάνω σε ειδικά τύμπανα γαλβανισμένης λαμαρίνας, ειδικής κατασκευής, τα οποία δε φθείρουν τον άξονα και προσφέρουν αθόρυβη λειτουργία.

Κάθε δευτέρα λωρίδα προφίλ έχει στα δύο άκρα ειδικές νάιλον θήκες (πώματα), οι οποίες εμποδίζουν τις πλάγιες μετατοπίσεις του προφίλ και λειτουργούν σαν ολισθητήρες μέσα στις πλευρικές οδηγητικές ράγες του ρολού. Με αυτόν τον τρόπο δεν απαιτείται γρασάρισμα των οδηγών.

Το ρολό κινείται μέσα σε κανάλια (οδηγούς), διατομής «Ω» βάρους 7cm με λάστιχο. Στο κάτω μέρος του ρολού τοποθετηθείτε ειδικό προφίλ (κατωκάσι) από μαλακό λάστιχο, το οποίο εξισορροπεί τις τυχόν ανωμαλίες του εδάφους, πάχους 1,5mm για επιπλέον ενίσχυση του προφίλ.

Το ρολό μπορεί να λειτουργεί και ηλεκτροκίνητα. Γίνεται χρήση μονοφασικού κινητήρα GAPOSA Ιταλίας, με 2 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση και η λειτουργία γίνεται με τηλεχειρισμό ή μπουτόν ή άλλου είδους access control. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος γίνεται χρήση του μεταλλικού απασφαλιστή που βρίσκεται εξωτερικά του χώρου ή αν υπάρχει δεύτερη είσοδος στον χώρο από εσωτερικό απασφαλιστή τύπου χειρολαβής.

Αυτός ο τύπος ρολού ενδείκνυται για χώρους όπου μας ενδιαφέρει και η ασφάλεια αλλά και η οπτική επαφή μέσα στο χώρο π.χ. βιτρίνες καταστημάτων. Ο συγκεκριμένος τύπος ρολού είναι για να καλύψουμε ανοίγματα μέχρι και 16m² περίπου. Για μεγαλύτερα ανοίγματα προτείνεται το βιομηχανικό ρολό (βλ. Βιομηχανικές πόρτες-Βιομηχανικά Ρολά).